

お客様各位

YASKAWA

株式会社 安川電機

インバータ事業部
ソリューション戦略部
販売推進課

太陽光発電用パワーコンディショナ
Enewell-SOL P2A(非絶縁：トランスレス)の
JET 認証有効期限による受注受付期限について

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社太陽光発電用パワーコンディショナEnewell-SOL P2A(非絶縁)のJET 認証有効期限による受注受付期限について、ご連絡いたします。

尚、Enewell-SOL P2H(絶縁型：トランス内蔵 9.9kW)は、今後も販売を継続します。

ご理解の程、よろしく願いいたします。

敬具

記

| 承認 | 照査 | 作成 |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 太田 2024.6.24 | 田中 2024.6.24 | 林 2024.6.24 |

1. 対象機種：Enewell-SOL P2A (200V 級 非絶縁型：トランスレス 10kW/9.9kW) 4 機種

| 型式 | 備考 |
|----------------|------------------------------|
| CEPT-P2AA2010B | 非絶縁型：トランスレス，三相 10kW，鋼板外装 |
| CEPT-P2AA2010C | 非絶縁型：トランスレス，三相 10kW，ステンレス外装 |
| CEPT-P2AA29P9B | 非絶縁型：トランスレス，三相 9.9kW，鋼板外装 |
| CEPT-P2AA29P9C | 非絶縁型：トランスレス，三相 9.9kW，ステンレス外装 |

注) Enewell-SOL P2A(非絶縁：トランスレス 10kW/9.9kW 4 機種)の適用制限は以下の通りです。

- ・ 低圧連系：連系することができません。(新型能動方式(Step3.2)に対応していないため)
- ・ 高圧連系：グリッドコード(25年4月より完全適用)に対応していないため、2025年3月末までに連系する必要があります。
- ・ 特別高圧：連系することができません。(2023年4月にグリッドコード適用済みのため)

2. 受注受付期限：2024年8月31日 (受注には下記条件があります)

【条件】

- ・ 対象機種 (P2A 非絶縁：トランスレス 10kW/9.9kW 4 機種) の受注台数上限 (生産可能台数) に達した場合、受注受付期限前であっても受注受付を停止いたします。
- ・ 対象機種は、2025年4月より完全適用されるグリッドコードに対応していないため、2025年3月末までに連系する必要がありますので、ご注意ください。
- ・ 生産可能台数に達した場合や、2025年3月までの連系に不安がある場合は、Enewell-SOL P2H(絶縁型：トランス内蔵 9.9kW 機種)等で、再検討いただくようお願いいたします。

【ご参考】当社製太陽光発電用パワーコンディショナのラインナップについて

今後は、以下の2シリーズにより、高圧連系から低圧連系まで幅広く対応して参ります。

| シリーズ | 形式 | 新能動方式 | グリッドコード | 備考 |
|---------------------------|----------------|-------|---------|--|
| 高圧連系向け Enewell-SOL P3A | CEPT-P3A□2025B | ○ | ○ | 200V 級 非絶縁型：トランスレス S 相接地電源用 25kW 自家消費機能搭載 |
| 低圧連系向け Enewell-SOL P2H | CEPT-P2HA29P9□ | ○ | ○ | 200V 級 絶縁型：トランス内蔵 9.9kW |

以上